



Pulvérisateur SILENCE

Pour Haies Fruitières, Vignes Larges ...

TRACTÉ : 600L - 800L - 1000L - 1200L - 1500L - 2000L - 2500L - 3000L - 4000L - 5000L

Même encombrement Même encombrement

Ce matériel est agréé, par le ministère de l'agriculture, pour les limitations de dérive

Freinage hydraulique et parking, de série, à partir du 2000L Tracté

Homologation Routière Française

NOUVEAU : Voute inox

Peut être utilisé à faible régime, prise de force (de 300 à 400 T/min)



Option pares filets

Hauteur de la voûte 2m65
 Largeur 0m76

2m65 OU 2m40

DEPUIS 1986

Turbine inversée en supplément

Turbine à 2 vitesses débrayables Diam. 900 mm surélevée et inclinée
 Pompe volumétrique membranes de 0 à 50 Bars : (ou pistons céramiques)

- 83L/mn sur matériels portés et jusqu'au 1200L tracté, 133L/mn particulièrement adapté pour passer des produits lourds type argile (Kaolin) à partir du 1500L tracté. Autres débits voir OPTIONS
- Triple filtrage à cartouche inoxydable démontable
- Jets biflots à antigoutte avec buses céramiques précises, type ALBUZ.
- Brassage efficace pouvant se limiter ou s'obturer.
- Réservoir à vidage entonnoir (cloisonné sur 5000 L tracté).
- Vannes multiservices pour lances, hydros, rampes...
- Essieu réglable avec roues larges et moyeux étanches avec graisseurs
- A partir du 2000L tracté freinage hydraulique
- Châssis galvanisé à chaud.

Vannes électriques à retour calibré.

COMPLET DU KIT ENVIRONNEMENTAL, LAVAGE À LA PARCELLE /

Toutes manoeuvres, depuis le côté gauche du pulvérisateur

- Rince circuit (sans retour dans le réservoir principal sur tracté)
- Canne aspirante, Rince bidon, Lave mains, Rince cuve
- Kit pour laver l'extérieur du pulvérisateur dans le champ
- Eclairage led routier protégé - Support cardan



- Déflecteur mobile, avec 2 jets à direction différentes
- Ensemble ventilation incliné, pour prolonger le temps de contact
- Jets hors canal d'air, profitant de venturi, pour augmenter naturellement le volume d'air
- Entrée d'air surélevée pour régulariser sur toute la hauteur de la voûte et éliminer l'aspiration de corps étranger
- Vanne de purge
- Pare choc, protégeant les éléments de ventilation

ENCOMBREMENT	TRACTE									
	Turbine aspiration arrière					Turbine aspiration inversée				
Capacité (Litres)	1000L et 1200L	1500 L	2000L et 2500L	3000 L	4000L et 5000L	1000 L et 1200 L	1500 L	2000L et 2500L	3000 L	4000 L et 5000 L
L.horsattelle	2700	2960	3200	3500	3950 et 4500	2700	2960	3200	3500	3950 et 4500
Largeur	1m10 à 2m	1m40 à 2m20	1m50 à 2m30	1m60 à 2m20	1m90 à 2m20	1m10 à 2m	1m40 à 2m20	1m50 à 2m30	1m60 à 2m20	1m90 à 2m20

COMPRIS : essieu frein hydraulique de série à partir du 2000L
 Réservoir cloisonné sur 5000L / Roues BP largeur 500 de série sur 5000L

OPTIONS DISPONIBLES POUR LES 2 VERSIONS /

- Pompe 4 membranes 190L/mn (Réf. IPA190S21) (de série sur 4000L et 5000L tracté) • Pompe 3 membranes culasse bronze 150L/mn (Réf. IPB150S21)
- Incorporateur de produits sur trépied ou accolé sur support rétractable • Buse antidérive turbulence ALBUZ
- 1 paire de vannes électriques supplémentaire
- Timon articulé avec transmission homocinétique
- Transmission homocinétique à tube mâle traité • 1 côté • 2 côtés :
- Essieu Boggie
- Roues basse pression à traction { 400/60 largeur 400 (la paire) • 500/45 largeur 500 Ø 1050 (la paire) • 600/50-22.5 largeur 600 (la paire) • alignées ou décalées largeur 340 ou 400 • largeur 500 (seulement sur 4000L et 5000 L)
- Double essieu avec 4 roues
- Essieu frein hydraulique (de série à partir du 2000L)
- Essieux coulés (1 paire)
- Régulateur à commande électrique • Lecture de pression en cabine
- Contrôleur de débit • DPAE ou DPAE avec antenne GPS • Lampes spéciales travail de nuit Projecteurs sur déflecteurs
- Indicateur de niveau sec uniquement sur modèle tracté
- Tri jets (1 AMT et 2 ATR) - Pare Filets



Distribué par :



