



Pulvérisateur Pneumatique, ou Jets portés

« Possibilité combinaison Jets Portés ET Pneumatique »

PORTÉ : 200L. - 300L. - 400L. - 500L. - 600L. - 800L. - 1000L.

TRACTÉ : 300L. - 400L. - 500L. - 600L. - 800L. - 1000L. - 1200L. - 1500L. - 2000L. - 2500L. - 3000L. - 4000L. - 5000L.

Même encombrement

Même encombrement

Turbine à double entrée d'air, surembayage centrifuge, débrayable

Pompe volumétrique membranes de 0 à 50 Bars (ou pistons céramiques) :

83L/mn sur matériels portés et jusqu'au 1200L tracté,

133L/mn particulièrement adapté pour passer des produits lourds type argile (Kaolin) à partir du 1500L tracté

autres débits voir OPTIONS

Triple filtrages à cartouche inoxydable démontable.

Buses céramiques précises, type ALBUZ.

Brassage hydraulique efficace pouvant se limiter ou s'obturer.

Réservoir à vidage entonnoir (cloisonné sur 5000L tracté),

Vannes multiservices pour lances, hydros, rampes...

Essieu réglable avec roues larges et moyeux étanches avec graisseurs

A partir du 2000L Tracté à partir freinage hydraulique

Timon à anneau ou à chape (seulement à anneau sur 5000L).

Châssis galvanisé à chaud.

Vannes électriques à retour calibré.

Desérie



Ce matériel est agréé, par le ministère de l'agriculture, pour les limitations de dérive

COMPLET DU KIT ENVIRONNEMENTAL, LAVAGE À LA PARCELLE /

Toutes manoeuvres, depuis le côté gauche du pulvérisateur

∞ Rince circuit (sans retour dans le réservoir principal sur tracté)

∞ Canne aspirante, Rince bidon, Lave mains, Rince cuve

∞ Kit pour laver l'extérieur du pulvérisateur dans le champ

∞ Eclairage led routier protégé - Support cardan

Tarif pour modèles Pneumatique, pour le tarif modèle Jets portés voir les options au verso

ENCOMBREMENT	PORTÉ (pour 200 Litres nous consulter)					TRACTÉ (pour 300 Litres nous consulter)								
	300L.	400L.	600L.	800L.	1000L. 1200L.	400L.	500L.	600L.	800L.	1000L. 1200L.	1500L.	2000L. 2500L.	3000L.	4000L.* 5000L.
Capacité (en Litres)														
L. hors attelle						1m90	2m05	2400	2580	2700	2960	3200	3500	3950* 4500
Largeur	1m	1m	1m20	1m70	1m70	0m85 à 1m50	0m90 à 1m60	1m à 1m60	1m05 à 2m58	1m10 à 2m	1m40 à 2m20	1m50 à 2m30	1m60 à 2m20	1m90 à 2m20
Modèle de base : 4 mains ou 2x2 tubes multicanonset 2bijets et 2 canons (ou autres sorties)														

OPTIONS POUR CE MODELE DE BASE : Canons à orientations électromécaniques

Rampe à repliage manuel avec ressort de rappel

Avec Rampe DIDH (Déploiement Indépendant Directionnel Hydraulique) Rampe assurant la distance et la direction de la pulvérisation souhaitée
Parties métalliques galvanisées à chaud = Tubes mécaniques traités à l'intérieur comme à l'extérieur, et peinture epoxy.

RAMPE DIDH



Homologation Routière Française

Avec rampe DIDH	PORTÉ				
	300L	400L	600L	800L	1000L / 1200L
Avec rampe Déploiement Indépendant Directionnel Hydraulique					

Avec rampe DIDH	TRACTE				
	COMPRIS : essieu frein hydraulique de série à partir du 2000L Réservoir cloisonné sur 5000L / Roues BP largeur 500 de série sur 5000L				
	400L	500L	600L	800L	1000L / 1200L
Avec rampe Déploiement Indépendant Directionnel Hydraulique					
*	1500L	2000L / 2500L	3000L	4000L / 5000L	
Avec rampe Déploiement Indépendant Directionnel Hydraulique					

OPTIONS VERSION DIDH : Bi jets en retour pour traitement 6 faces complet

Avec rampe **RDIH** : Repliage et Déploiement Indépendant Hydraulique ou **Rampe REP étroite** repliage hydraulique (Commandée par les 2 DE du tracteur) en supplément du DIDH

OPTION conseillée pour la version **RDIH**: ∞ Canons à orientations électromécaniques

OPTIONS VERSION **DIDH** et **RDIH** : ∞ Relevage hydraulique

∞ 3 Doubles Effets électriques

Freinage hydraulique et parking, de série, à partir du 2000L Tracté

TYPE FACE/FACE

FACE / FACE	PORTE					TRACTE									
	300L	400L	600L	800L	1000L / 1200L	400L	500L	600L	800L	1000L / 1200L	1500L	2000L / 2500L	3000L	4000L / 5000L	
Avec 6 faces à pendillards repliage hydraulique Pour 4 faces moins-value															

OPTIONS VERSION FACE-FACE / ∞ Extension hydraulique ∞ Rattrapage de dévers hydraulique ∞ Relevage hydraulique

∞ DE (Distributeur hydraulique à commande électrique) : ∞ 2DE ∞ 3DE ∞ 4DE ∞ 5DE ∞ 6DE ∞ 7DE

OPTIONS DISPONIBLES POUR TOUTES LES VERSIONS /

∞ Pompe 4 membranes 190 L/mn (Réf. IPA190S21) (de série sur 4000L et 5000L tracté)

∞ Pompe 3 membranes culasse bronze 150 L/mn (Réf. IPB150S21)

∞ Incorporateur de produits sur trépied ou accolé sur support rétractable

∞ Buse antidérive turbulence ALBUZ

∞ 1 paire de vannes électriques supplémentaire

∞ Timon articulé avec transmission homocinétique

∞ Transmission homocinétique à tube mâle traité ∞ 1 côté ∞ 2 côtés

∞ Essieux coudés (1 paire)

∞ Essieu boggie

∞ Roues basse pression à traction : ∞ 400/60 largeur 400 Ø 850 ou largeur 340 Ø 780 (la paire)

∞ 500/45 largeur 500 Ø 950 (la paire)

∞ 600/50-22.5 largeur 600 Ø 1050 (la paire)

∞ Double essieu avec roues : ∞ alignées ou décalées largeur 340 ou 400 *

∞ Largeur 500 (seulement sur 4000L et 5000L)

∞ Essieu freinage hydraulique (de série à partir du 2000L)

∞ Régulateur à commande électrique

∞ Lecture de pression en cabine

∞ Contrôleur de débit

∞ DPAE ou DPAA avec antenne GPS

∞ Lampes spéciales travail de nuit ou 6 bandes led

∞ Indicateur de niveau sec * uniquement sur modèle tracté


∞ Combinaison Jets Portés ET Pneumatique pour 6 décentes ou 4 descentes

∞ Tri jets (1 AMT et 2 ATR)

∞ Transformation en jets portés

Pour 1 canon 1 jet

Pour 1 main 2 jets



Distribué par :



Pendillard en jets portés (5 jets obturables individuellement) 179 €* en supplément par descente

Ce matériel est agréé, par le ministère de l'agriculture, pour les limitations de dérive

Labélisation A-A+

*S21 se réserve le droit de toutes modifications sans préavis.

N° 5-01
03/2023