



Concepteur - Fabricant 

contacts@pulverisations21.com
www.pulverisations21.com



DEPUIS 1986



Pulvérisation diffusée homogénéiquement sur la hauteur végétative

Pulvérisateur à Turbines Tangentielles

PORTÉ : 200L. - 300L. - 400L. - 500L. - 600L. - 800L. - 1000L.

TRACTÉ : 300L. - 400L. - 500L. - 600L. - 800L. - 1000L. - 1200L. - 1500L. - 2000L. - 2500L. - 3000L. - 4000L. - 5000L.

Même encombrement

Même encombrement

Homologation Routière
Française

Ce matériel est agréé, par le ministère de l'agriculture, pour les limitations de derive en viticulture et arboriculture

Freinage hydraulique et parking, de série, à partir du 2000L Tracté

De série


- ∞ Turbines entraînées par moteurs hydrauliques (+ ou - 25 L / mn)
- ∞ Pompe volumétrique membranes 83 L / mn de 0 à 50 Bars ou 113 L / mn de 0 à 20 Bars
- ∞ Triple filtrages à cartouche inoxydable démontable.
- ∞ Jets biflots à antigoutte avec buses céramiques précises, type ALBUZ.
- ∞ Brassage hydraulique efficace pouvant se limiter ou s'obturer.
- ∞ Réservoir à vidage entonnoir (cloisonné sur 5000 L tracté)
- ∞ Vannes multiservices pour lances, hydros, rampes...
- ∞ Essieu réglable avec roues larges et moyeux étanches avec graisseurs, à partir du 2000L tracté freinage hydraulique
- ∞ Châssis galvanisé à chaud.
- ∞ Timon articulé
- ∞ Un jeu de buses antidérive
- ∞ Vannes électriques à retour calibré.

COMPLET DU KIT ENVIRONNEMENTAL, LAVAGE À LA PARCELLE /

- Toutes manoeuvres, depuis le côté gauche du pulvérisateur
- ∞ Rince circuit (sans retour dans le réservoir principal sur tracté)
 - ∞ Canne aspirante, Rince bidon, Lave mains, Rince cuve
 - ∞ Kit pour laver l'extérieur du pulvérisateur dans le champ
 - ∞ Eclairage led routier protégé - Support cardan



Module :
turbines L880 X 4



La pompe reste en ligne avec le tracteur (pas de surveillance de la transmission)

Indicateur de niveau sec

Double jauge incrustée

Manomètre glycerine

Déflecteur et Turbines aluminium

Eclairage routier protégé, lampes LED

Pare-chocs

Châssis métallique galvanisé à chaud

Essieu réglable étanche avec graisseur et freinage à partir de 2000T

Vanne de vidange



Canne injectant le produit pur dans le réservoir

Possibilité de pulvériser avec des angles d'attaque souhaités

Entretien très simplifié, aucun alignement à assurer lors de l'entretien n°13

ENCOMBREMENT	PORTÉ				TRACTE						
	300L et 400L	600L	800L	1000L et 1200L	600L	800L	1000L et 1200L	1500L	2000L et 2500L	3000L	4000L et 5000L
Capacité (Litres)											
L. horsattelle					2400	2580	2700	2960	3200	3500	3950* 4500
Largeur	1m00	1m20	1m70	1m70	1m00 à 1m60	1m05 à 1m60	1m10 à 2m	1m40 à 2m20	1m50 à 2m30	1m60 à 2m20	1m90 à 2m20
Tarif 1 : monoturbine Hauteur 1600-1450-1300											
Tarif 2 : 2 turbines Hauteur 880											

COMPRIS : essieu frein hydraulique de série à partir du 2000L
Réservoir cloisonné sur 5000L / Roues BP largeur 500 de série sur 5000L



2000T type arboricole

Ce matériel est agréé, par le ministère de l'agriculture, pour les limitations de dérive



600L tracté type vignes étroites, largeur hors tout 1m05, 1m10

OPTIONS / ∞ Jets antibautilrys


- ∞ Extension hydraulique simultanée de deux turbines
- ∞ Incorporateur de produits sur trépied ou accolés sur support rétractable
- ∞ Buse antidérive turbulence ALBUZ
- ∞ Radiateur d'huile avec ventilateur 12 Volts conseillé
- ∞ Déflecteurs du bas avec jets anti botrytis
- ∞ Déflecteurs du haut avec jets pour cime pour rangs extérieurs
- ∞ 1 paire de vanes électriques supplémentaires
- ∞ Essieu boggie
- ∞ Essieux coudés (1 paire) *
- ∞ Roues basse pression à traction {
 - ∞ 400/60 largeur 400 Ø850 ou largeur 340 Ø780 (la paire)
 - ∞ 500/45 largeur 500 Ø950 (la paire)
 - ∞ 600/50/225 largeur 600 Ø1050 (la paire)
- ∞ Double essieu avec 4 roues {
 - ∞ alignées ou décalées largeur 340 ou 400
 - ∞ largeur 500 (seulement sur 4000L et 5000L)
- ∞ Essieu frein hydraulique (à partir du 2000L)
- ∞ Régulateur à commande électrique
- ∞ Lecture de pression en cabine
- ∞ Contrôleur de débit
- ∞ DPAA ou DPAA avec antenne GPS
- ∞ Lampes spéciales travail de nuit - Bandes led
- ∞ Indicateur de niveau sec uniquement sur modèle tracté
- ∞ Trijets (1AMT et 2ATR)

Module :
turbines L1700x2



400L porté monoturbine H 1600

Distribué par :



N° 13-01
08/2023

*S21 se réserve le droit de toutes modifications sans préavis.