

Pulvérisateur avec panneaux récupérateurs, pulvérisation LIVE 2 rangs complets (autres nous consulter)

PORTÉ : 400L. - 600L. Toutes autres capacités, Porté et tracté nous consulter.

Ce matériel est agréé, par le ministère de l'agriculture, pour les limitations de dérive

Toutes parties métalliques galvanisées à chaud,
Pompe volumétriques pistons membranes,
Vannes électriques à retour calibré,
5 jets par panneaux obturables individuellement,
Réaspiration du produit dans les bacs.
Extension hydraulique des panneaux extérieurs,
et suivi des panneaux intérieurs

De série

COMPLET DU KIT ENVIRONNEMENTAL, LAVAGE À LA PARCELLE /

Toutes manoeuvres, depuis le côté gauche du pulvérisateur

- ∞ Rince circuit (sans retour dans le réservoir principal sur tracté)
- ∞ Canne aspirante, Rince bidon, Lave mains, Rince cuve
- ∞ Kit pour laver l'extérieur du pulvérisateur dans le champ
- ∞ Eclairage led routier protégé - Support cardan

! Panneaux 2 rangs complets avec pulvérisateur :

Capacité (en Litres)	PORTÉ	
	400 L	600 L
Largeur minimale hors tout des panneaux intérieurs	1m00	1m40
PRIX TARIF*		

OPTIONS DISPONIBLES :

- ∞ Buse antidérive turbulence ALBUZ
- ∞ Régulateur à commande électrique
- ∞ Lecture de pression en cabine
- ∞ Contrôleur de débit
- ∞ DPAE ou DPAE avec antenne GPS
- ∞ Lampes spéciales travail de nuit
- ∞ Indicateur de niveau sec uniquement sur modèle tracté
- ∞ Rattrapage de dévers hydraulique indépendant, ou simultané
- ∞ 2DE (Distributeur hydraulique à commande électrique) ∞ 3DE ∞ 4DE

! Panneaux récupérateurs (sans pulvérisateur) avec support vertical et pompe de récupération :

- ∞ 1 paire de panneaux
- ∞ 1 paire de panneaux avec potence à relevage hydraulique

Poudreuse portée à entraînement mécanique à bain d'huile
Fournie avec ouverture câble et transmission à limiteur de couple
Montage de base 2 tuilières (autres possibilités)

- ∞ **Modèles G300** - 50 Kilos 75 Litres
- ∞ **Modèles G406** - 150 Kilos 200 Litres
- ∞ **Modèles Tracté** - Nous consulter

Panneaux PHD rotomoulé avec retour sur toute la circonférence obligeant les embruns à ruisseler dans le bac	Grand modèle Largeur : 1m20 Hauteur : 1m40 ou 1m70 (standard) ou 2m	Petit modèle Largeur : 750 Hauteur : 1400 ou 1650
---	---	---



ANTDERIV - SV

Les panneaux ou le portique de désherbage, se placent sur le même équipement en quelques instants





! Épampreuse Désherbeuse

- ∞ Système auto-alignant avec ressorts anti-balancement
- ∞ 6 jets orientables se plaçant horizontalement ou verticalement sous protections translucides
- ∞ Brosses avec angles neutralisant tous embruns
- ∞ Bâches verticales souples
- ∞ Parties métalliques galvanisées

Ce matériel est agréé, par le ministère de l'agriculture, pour les limitations de dérive



! Potence à relevage hydraulique

- ∞ Fournie avec plaque de fixation
- ∞ Complète de tuyaux hydrauliques



2 épampreuses complètes installées sur votre tracteur (voir transport) relevage et extension indépendant hydraulique avec 4 doubles effets à commande électrique

! Rampe de désherbage, Vignes, ...

Désherbage 2 rangs complets avec portique galvanisé à chaud. Extension manuelle OU mouvements hydrauliques (voir options).

- ∞ Sans cache
- ∞ Avec caches PVC
- ∞ Avec caches brosses



∞ Sans cache



∞ Avec caches brosses qui permettent la bonne répartition du désherbant

∞ Cache avec partie escamotable (sans support central)

Sans brosse // Avec brosse



Longueur 250, 1 jet
Longueur 450, 1 jet double
Longueur 600, 2 jets

Extensible avec effacement horizontal, jets simples ou doubles orientables 2 1/2 rangs (désherbage rang complet en option), parties métalliques galvanisées à chaud.

- ∞ Avec caches PVC pourvus de pare chocs rétractables aux contacts
- ∞ Partie escamotable sans cache ni brosse, 1 porte avec jet avec réglage d'angle d'attaque

! Rampe de désherbage, Vergers, ...

Parties métalliques grosse section galvanisées à chaud - Les extrémités des rampes supportant les jets sont rétractables aux contacts, réglages d'angles d'attaques des jets, relevable à la verticale pour inspection et diminuer l'encombrement.



∞ Un 1/2 rang avec relevage hydraulique avec cache PVC

- ∞ Rampe à cache brosse avec peinture époxy
- ∞ 2 1/2 rangs de 3 à 5 m de large (autres distances nous consulter) avec cache pvc à brosse
- Avec seulement extension hydraulique 2 vérins sans électrodistributeur
- Avec 4 vérins et 4 électrodistributeurs
- Avec relevage 5 vérins 5 électrodistributeurs

OPTIONS DISPONIBLES POUR TOUTES RAMPES DÉSHERBAGE :

- ∞ Relevage hydraulique central avec conception du cadre
- ∞ Extensions hydrauliques
- ∞ Rattrapage de dévers hydraulique (2 vérins)
- ∞ 3 points pour fixer à l'avant du tracteur
- ∞ Cache brosse

- ∞ DE (Distributeur hydraulique à commande électrique) :
 - ∞ 2DE ∞ 3DE ∞ 4 DE
 - ∞ 5DE ∞ 6DE ∞ 7DE

- ∞ Programmation des extensions hydraulique des 2 panneaux extérieurs
- ∞ Buse pinceaux ALBUZ
- ∞ Buse turbulence ATR ALBUZ
- ∞ Buse antidérive AVI pinceau ALBUZ
- ∞ Lampes spéciales travail de nuit
- ∞ Indicateur de niveau sec
- ∞ Tri jets (1 AMT et 2 ATR)

Détecteur des végétations et temporisation du temps de la pulvérisation, complet d'électrovannes

- ∞ Cache circulaire tournant aux contacts
- ∞ Jupe protectrice en caoutchouc souple
- ∞ Roulements assurant la rotation
- ∞ Effacement aux contacts avec ressorts de rappel
- ∞ Toutes parties métalliques galvanisées à chaud
- ∞ Buse pinceau conservant sa position



Distribué par :



N° 7-01
11/2020

*S21 se réserve le droit de toutes modifications sans préavis.