



ESPACES VERTS, CHARIOTS et BROUETTES

1) ESPACES VERTS ou autres besoins spécifiques :

Pompe 12 Volts - 12L/mn de 0 à 3,5 Bars,

Complet de régulateur de pression, manomètre glycérine à l'aspiration, interrupteur marche-arrêt.



A Prêt à poser :

- 70 Litres
- 120 Litres
- 200 Litres
- 400 Litres
- 500 Litres
- 600 Litres
- 800 Litres
- 1000 Litres

Avec 19 L/mn de 0 à 3,5 Bars, Autres capacités nous consulter - Tout dérouleur, rampes spécifiques et accessoires en options.

B Tracté : 1°) Avec roues gonflables sur galet et timon nu

- 70 Litres
- 200 Litres Double essieu

2°) Avec essieu agraire et attelage à chape ou anneau

- (Autres attelage nous consulter) pour essieu routier nous consulter
- 200 Litres
 - 600 Litres
 - 800 Litres
 - 1000 Litres

Autres capacités nous consulter - Tout dérouleur, rampes spécifiques et accessoires en options.



OPTION POUR MATÉRIEL PRÊT À POSER ET TRACTÉ /

∞ Lave-mains

∞ Attelage 3 points (jusqu'à 1000 L.)

- Avec pompe 12 Volts 19 L/mn de 0 à 3,5 Bars
- Avec pompe 12 Volts 20 L/mn de 0 à 10 Bars (ATTENTION 50 Ampères absorbées)
- Avec motopompe 2 pistons membranes 25 L/mn de 0 à 25 Bars
 - Entraînée par Moteur Robin 4cv
 - Entraînée par Moteur électrique monophasé 220 Volts ou triphasé
- Avec pompe 2 pistons membranes 50 L/mn de 0 à 40 Bars
 - Entraînée par Moteur Thermique 4 temps Intermotor 1.
 - Entraînée par Moteur électrique triphasé 220/380
- Avec pompe 3 pistons céramiques 63 L/mn de 0 à 50 Bars
 - Entraînée par Moteur Thermique 4 temps Honda
 - Entraînée par Moteur électrique triphasé 220/380

Autres motopompes disponibles, nous consulter.

2) CHARIOTS et BROUETTES :

Roues gonflables - Brancard démontable - 70 Litres ou 120 Litres (toutes autres capacités disponibles)

- Avec pompe 12 Volts 19 L/mn de 0 à 3,5 Bars Complet de batterie
- Avec pompe 12 Volts 20 L/mn de 0 à 10 Bars Complet de batterie
- Avec pompe 2 pistons membranes 25 L/mn de 0 à 25 Bars
 - Entraînée par Moteur électrique monophasé 220 Volts ou triphasé
 - Entraînée par Moteur électrique triphasé 7,5 Ch.
 - Entraînée par Moteur thermique 4 temps Robin
- Avec pompe 2 pistons membranes 50 L/mn de 0 à 40 Bars
 - Entraînée par Moteur Thermique 4 temps 8 Ch.

OPTIONS: ∞ modèle 3 roues avec 1 roue pivotante et conduite par brancards style landau

Tout dérouleur, rampes spécifiques et accessoires en option.

3) SÉRIE PAR ENTRAINEMENT TRACTEUR :

A Pulvérisateur porté : Distributeur général au poste de conduite, complet de transmission et d'accessoires.

- Avec pompe pistons membranes 25 L/mn de 0 à 25 Bars : - 120 Litres - 200 Litres - 300 Litres - 400 Litres - 600 Litres - 800 Litres - 1000 Litres
- Avec pompe pistons membranes 50 L/mn de 0 à 40 Bars : - 120 Litres - 200 Litres - 300 Litres - 400 Litres - 600 Litres - 800 Litres - 1000 Litres

B Pulvérisateur tracté : - 600 Litres - 800 Litres - 1000 Litres

en supplément sur la capacité et la pompe correspondante des modèles porté au-dessus.



3) SÉRIES SPÉCIALES:

SYSTÈME «4 en 1» Désherbage, Pulvérisation, Lavage haute pression, Arrosage.

Réservoir 500L. (autres capacités)
 Pompe pistons céramiques de 0 à 60 Bars - 63 L/mn,
 entraînée par moteur thermique 4 temps de 8 Ch. ou électrique 220/380.
 Régulation bronze et inox, manomètre glycérine HP
 Détendeur pour basse pression, manomètre glycérine BP
 Lave mains incorporé - Rince circuit - Malle pour rangement
 1 Dérouleur pivotant sur 360° + 50 m de tuyaux Ø 10 - 40 Bars
 1 Dérouleur pivotant sur 360° + 50 m de tuyaux Ø 10 - 100 Bars
 1 Lance pulvérisation bronze, inox - 1 Lance spéciale lavage - Sortie pour arrosage.



A Posé sur remorque routière 750 kg à frein avec roue jockey : - 200 Litres - 500 Litres

B Prêt à poser (sans remorque):

- 200 Litres
- 500 Litres
- 800 Litres
- 1 000 Litres



Conception de porte matériel, placé à l'arrière du pulvérisateur



Autres capacités nous consulter - Tout dérouleur, rampes spécifiques et accessoires en options.

• **PULVÉRISATEUR 75 L. type Quad**

Pompe 19 L/mn de 0 à 4 Bars - Régulateur bronze, manomètre glycérine
 Filtre d'aspiration inspectable avec lave mains incorporé - Interrupteur de commande au poste de conduite
 Fourni avec 5 m de tuyaux Ø 10 - 40 Bars et lance légère à diffusion réglable aluminium.



5) POMPES DOSEUSES : (Dosatron) installées avec support bidon

- Type D13 de 0,5 % à 2 %
- Type DL130 de 1 % à 5 %

• **OPTIONS : LANCES**

- 1) Modèle léger plastique-alu avec diffusion réglable
- 3) Modèle spécial 3 têtes, 2 faces et également milieu
- 5) Modèle spécial à façon (nous consulter) Exemples

Raccords 3p½ Diam. 10 (laiton) Raccords tournant ½ MF pour lances



- 2) Modèle HP laiton inox
- 4) Pistolet lance



CACHES DÉSERBAGES



1a)



1b)

1c) Modèle polyester

Pour installation de tous jets avec toutes solutions de buses, nous consulter.

DÉROULEUR nus

- Modèle 25 Bars pour 50 m (IMMOVI)
- Gros Modèle sur enroulement (300200M)
- Gros Modèle pour 100 m (340200M)
- Autres modèles nous consulter

DÉROULEUR d'arrosage à retour automatique

- 15 m de tuyaux
- 20 m de tuyaux
- 30 m de tuyaux
- Autres modèles nous consulter

TUYAUX

- Diam. 10 - 40 Bars
- Diam. 10 - 100 Bars

RAMPES DE TRAITEMENT

Espacement des jets - 50 cm (possibilité de modifier)
 Avec buses turbulences en polyacétal ou buses pincesaux basiques

1) Avec repliage vertical par assiettes crantées :

- largeur 2 m 4 jets
- largeur 3 m 6 jets
- largeur 4 m 8 jets
- Autres modèles nous consulter

2) Avec repliage portefeuille : avec 1 jet antigoutte à membrane

- largeur 7 m 14 jets
- largeur 10 m 20 jets
- largeur 12 m 24 jets

OPTIONS :

- ∞ Buses ALBUZ, pinceaux AXI ou turbulence ATR
- ∞ Buses à réduction de dérive pinceaux ALBUZ - ADI
- ∞ Buses antidérive pinceaux ALBUZ - AVI ou turbulence TVI
- ∞ Relevage treuil avec cadre coulissant 700 mm

*S21 se réserve le droit de toutes modifications sans préavis.

Distribué par :

